



**Montagemöglichkeiten des Schlaucheinlauffensters:**

- Standardposition : 1**
- Alternative Positionen : 2 u. 3**

# Schlauchaufroller Baureihe ST, Typentabelle und Maßblatt



Type	Art.-Nr.	Aufrollbare Schlauchlänge in m in Abhängigkeit vom Schlauchaußen-Ø [ mm ]				Nennweite / Gewinde		Max. Druck	Gewicht	Abmessungen in mm								Oberfläche
		Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	mm	Zoll			bar	kg	A	B	C	D	E	G	
ST14/10	V10710002	14	12	7		10	3/8"	300	14	176	206	239	400	440	48	58	476	pulverbeschichtet
ST14/10e	V10710011	14	12	7		10	3/8"	300	14	176	206	239	400	440	48	58	476	Edelstahl
ST14/10ep	V10710007	14	12	7		10	3/8"	300	14	176	206	239	400	440	48	58	476	elektropoliert
ST14/12	V10710002-1		12	7		10	1/2"	200	14	176	206	239	400	440	48	58	476	pulverbeschichtet
ST14/12e	V1071001101		12	7		10	1/2"	200	14	176	206	239	400	440	48	58	476	Edelstahl
ST14/12e	V1071000702		12	7		10	1/2"	200	14	176	206	239	400	440	48	58	476	elektropoliert
ST20/10	V10710005	20	17	10		10	3/8"	300	16	176	206	239	460	500	48	58	536	pulverbeschichtet
ST20/10e	V10710012	20	17	10		10	3/8"	300	16	176	206	239	460	500	48	58	536	Edelstahl
ST20/10ep	V10710010	20	17	10		10	3/8"	300	16	176	206	239	460	500	48	58	536	elektropoliert
ST20/12	V1071000501		17	10		12	1/2"	200	16	176	206	239	460	500	48	58	536	pulverbeschichtet
ST20/12e	V1071001201		17	10		12	1/2"	200	16	176	206	239	460	500	48	58	536	Edelstahl
ST20/12ep	V1071001202		17	10		12	1/2"	200	16	176	206	239	460	500	48	58	536	Edelstahl
ST20/19	V10710019		17	10	7	19	3/4"	200	17	176	206	261	460	500	48	58	536	pulverbeschichtet
ST20/19e	V10710020		17	10	7	19	3/4"	200	17	176	206	261	460	500	48	58	536	Edelstahl
ST20/19ep	V10710021		17	10	7	19	3/4"	200	17	176	206	261	460	500	48	58	536	elektropoliert
ST40/10/2	V10710013	40	37			10	3/8"	300	25	282	350	345	460	500	160	164	536	pulverbeschichtet
ST40/10/2e	V10710014	40	37			10	3/8"	300	25	282	350	345	460	500	160	164	536	Edelstahl
ST40/10/2ep	V10710015	40	37			10	3/8"	300	25	282	350	345	460	500	160	164	536	elektropoliert
ST60/10/3e	V10710028	57				10	3/8"	300	32,5	382	415	445	460	500	160	268	536	Edelstahl
ST40/12/1	V1071001301		20	20		12	1/2"	200	19	282	315	345	460	500	160	164	536	pulverbeschichtet
ST40/12/1e	V1071001401		20	20		12	1/2"	200	19	282	315	345	460	500	160	164	536	Edelstahl
ST40/12/2	V1071001302		37	30		12	1/2"	200	25	282	315	345	460	500	160	164	536	pulverbeschichtet
ST40/12/2e	V1071001402		37	30		12	1/2"	200	25	282	315	345	460	500	160	164	536	Edelstahl
ST40/19/1	V10710025		20	20	18	19	3/4"	200	20	282	315	372	460	500	160	164	536	pulverbeschichtet
ST40/19/1e	V10710026		20	20	18	19	3/4"	200	20	282	315	372	460	500	160	164	536	Edelstahl
ST40/19/1ep	V10710027		20	20	18	19	3/4"	200	20	282	315	372	460	500	160	164	536	elektropoliert
ST40/19/2	V10710022		40	36	30	19	3/4"	200	26,5	382	415	460	460	500	260	268	536	pulverbeschichtet
ST40/19/2e	V10710023		40	36	30	19	3/4"	200	26,5	382	415	460	460	500	260	268	536	Edelstahl
ST40/19/2ep	V10710024		40	36	30	19	3/4"	200	26,5	382	415	460	460	500	260	268	536	elektropoliert